





Q-bic



- Модели: 10, 15 литров (подключение воды снизу (O) и сверху (U))
- Быстрый нагрев: 10 л - 19 мин., 15 л - 23 мин.
- Компактный размер
- Регулировка температуры от 30 до 75 °C
- Индикатор нагрева
- Стальной нагревательный элемент
- Эффективная теплоизоляция (CFC-Free)
- Защита от перегрева, предохранительный клапан
- Экономичный режим: повышенный ресурс нагревательного элемента, защита от накипи



DRYver



- Модели: 30, 50, 80, 100 литров
- X-Heat – система сухих нагревательных элементов (ТЭНов)
- Диэлектрические переходники, защищающие от коррозии и утечки электрического тока, поставляются в комплекте
- Регулировка температуры от 30 до 75 °C
- Индикатор нагрева
- Система защиты от коррозии Protect tank: мелкодисперсное эмальевое покрытие, система безопасности и магниевый анод увеличенной массы
- Защита от перегрева, предохранительный клапан
- Экономичный режим: повышенный ресурс нагревательного элемента, защита от накипи
- Эффективная теплоизоляция (CFC-Free)



Quantum Pro



- Модели: 30, 50, 80, 100 литров
- Регулировка температуры от 30 до 75 °C
- Эффективная теплоизоляция (CFC-Free)
- Экономичный режим: повышенный ресурс нагревательного элемента, защита от накипи
- Защита от перегрева, предохранительный клапан
- Система защиты от коррозии Protect tank: мелкодисперсное эмальевое покрытие, система безопасности и магниевый анод увеличенной массы
- Индикатор нагрева



Axiomatic Slim



- Модели: 100, 125, 150 литров; узкий диаметр: 30, 50, 80 литров (модели Slim)
- Режим полной/половиной мощности
- Инновационная технология защиты ТЭНа – Advanced Heater Shield. Гарантия на ТЭН – 15 лет
- Устройство защитного отключения электричества (УЗО)
- Высокоэффективная теплоизоляция (CFC-Free)
- Защита от перегрева, предохранительный сливной клапан
- Система защиты от коррозии Protect tank: мелкодисперсное эмальевое покрытие, система безопасности и магниевый анод
- Экономичный режим: повышенный ресурс нагревательного элемента, защита от накипи



Royal Flash / Royal Flash Silver



- Модели: 30, 50, 80, 100 литров
- Внутренний бак из высококачественной нержавеющей стали Inox+ Technology, с повышенным содержанием легирующих элементов никеля и хрома
- Универсальный монтаж (горизонтальная и вертикальная установка)
- Таймер установки нагрева воды
- Три режима мощности
- Режим Антисамерзания
- Система профессиональной антибактериальной обработки воды Bacteria Stop System
- Экономичный режим: повышенный ресурс нагревательного элемента
- Высококачественная теплоизоляция (CFC-Free)



Fidelity



- Модели: 30, 50 литров
- Диаметр корпуса – 290 мм
- Внутренний бак из высококачественной нержавеющей стали Inox+ Technology, с повышенным содержанием легирующих элементов никеля и хрома
- Универсальный монтаж (горизонтальная и вертикальная установка)
- Регулировка температуры от 30 до 75 °C
- Индикация нагрева
- Функция быстрого нагрева воды, половинная мощность
- Нагревательный элемент из высококачественной меди
- Устройство защитного отключения электричества, защита от сухого нагрева, предохранительный сливной клапан
- Высококачественная теплоизоляция (CFC-Free)



Gladius



- Модели: 30, 50, 80, 100 литров
- Корпус плоской формы
- X-Heat - система сухих нагревательных элементов (ТЭНов)
- Электронное управление
- Регулировка температуры от 30 до 75 °C
- Индикатор включения, режима и степени нагрева, текущей температуры
- Экономичный режим: повышенный ресурс нагревательного элемента, защита от накипи
- Эффективная теплоизоляция (CFC-Free)
- Защита от перегрева, предохранительный клапан
- Система защиты от коррозии Protect tank: мелкодисперсное эмальевое покрытие, система безопасности и магниевый анод увеличенной массы



Heatronic DryHeat / Heatronic DL DryHeat



- Модели с узким диаметром: 30, 50, 80 литров (модели Slim), классические модели: 100 литров
- X-Heat – система сухих нагревательных элементов (ТЭНов)
- Регулировка температуры от 30 до 75 °C
- Индикатор нагрева
- Система защиты от коррозии Protect tank: мелкодисперсное эмальевое покрытие, система безопасности и магниевый анод увеличенной массы
- Защита от перегрева, предохранительный клапан
- Экономичный режим: повышенный ресурс нагревательного элемента, защита от накипи
- Эффективная теплоизоляция (CFC-Free)
- Электронное управление, представлено в серии Heatronic DL DryHeat (Slim)
- Технология Ultra Memory – автоматическое поддержание заданной температуры нагрева воды, представлено в серии Heatronic DL DryHeat (Slim)



Magnum Uniflx / Magnum Uniflx Slim



- Модели: 50, 100 литров; узкий диаметр 30,80 литров (модели Slim)
- Универсальный монтаж (горизонтальная и вертикальная установка)
- Удобное управление
- Регулировка температуры от 30 до 75 °C
- Индикатор нагрева
- Система защиты от коррозии Protect Tank: мелкодисперсное эмальевое покрытие, система безопасности и магниевый анод увеличенной массы
- Эффективная теплоизоляция (CFC-Free)
- Защита от перегрева, предохранительный клапан
- Экономичный режим: повышенный ресурс нагревательного элемента, защита от накипи



Axiomatic Proff



- Модель 200 литров
- Увеличенная высокоэффективная (CFC-Free) теплоизоляция толщиной 50 мм
- Напольная установка
- Система защиты от коррозии Protect tank: мелкодисперсное эмальевое покрытие, система безопасности и магниевый анод
- Устройство защитного отключения электричества (УЗО)
- Защита от перегрева, предохранительный клапан
- Экономичный режим: повышенный ресурс нагревательного элемента, защита от накипи



Major LZR 2 / Interio 3



- Модели: 30, 50, 80, 100 литров
- Внутренний бак из высококачественной нержавеющей стали Inox+ Technology, с повышенным содержанием легирующих элементов никеля и хрома
- Универсальный монтаж (горизонтальная и вертикальная установка)
- LED-дисплей
- Функция быстрого нагрева воды, половинная мощность
- Устройство защитного отключения электричества, предохранительный сливной клапан
- Высококачественная теплоизоляция (CFC-Free)



Rival O / Rival U



- Модели: 10, 15 литров (подключение воды снизу (O) и сверху (U))
- Внутренний бак из высококачественной нержавеющей стали Inox+ Technology, с повышенным содержанием легирующих элементов никеля и хрома
- Индикатор нагрева
- Защита от перегрева, предохранительный клапан
- Возможность размещения в малогабаритных помещениях
- Эко режим: повышенный ресурс нагревательного элемента, защита от накипи
- Высококачественная теплоизоляция (CFC-Free)